

Setup-Protokoll



Eichhorn + Ody

Datum	Mechaniker	Fahrzeug
08.09.2020	R.R. A.L.	Golf TCR

Spur in mm		Sturz in Grad		Höhe in mm	
1V		3,1	3,1	576	576
1,5V	1,5V	2,2	2,3	568	569

Stabilisator Vorne	Serie	
Stabilisator Hinten	Serie	

Federn	Hauptfeder	Bumpstop	Zusatzfeder
Vorne	100-170	25	10-60-80
Hinten	80-170	25	10-60-80

Dämpfer Vorne			Dämpfer Hinten		
Vorher	Nachher		Vorher	Nachher	
4		Druck	3		Druck
6			5		
6		Zug	8		Zug

erst rechts rum ganz zu drehen = Dämpfer hart, dann entsprechend der Angaben Klicks links rum verstellen

Radlasten:			Tank: 1/3		Fahrer: 110 kg	
				kg	%	
501,5	467	kg	vorne	968,5	62,7	
303,5	273	kg	links	805	52,1	
Gewicht: 1435 kg; mit Fahrer: 1545 kg			diagonale	770	49,9	

Reifen	
245-40-18 Dunlop Direzza	Protrack 9x18 +10mm Distanz
245-40-18 Dunlop Direzza	Protrack 9x18 +5 mm Distanz

Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewindeteller angezogen - Dämpfereinstellung durchgeführt - Abstand Rad- Dämpfer kontrolliert - Markierungen auf Schrauben 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Linealmaß VA_52 mm__ HA_69 mm__		